

## **BABSI-Web Anleitung**

### **Den Server starten:**

Den Ordner "BabsiWeb " in Eclipse mit **GRAILS**-Plugin bzw. der GG-Toolsuite als Projekt importieren und über die IDE-Oberfläche via "run-app" starten. Alternativ kann der Server über die Kommandozeile im entsprechenden Ordner mit "grails run-app" gestartet werden.

Möglicherweise tauchen an der ein oder anderen Stelle konfuse Meldeungen zu einem gewissen jarx-Plugin auf, diese gilt es tunlichst zu ignorieren. Das Plugin wird an keiner Stelle verwendet und lässt sich leider auch nirgendwo finden, trotzdem sind uns diese Fehlermeldungen immer wieder begegnet.

### **Anmerkungen:**

Nach der obigen Beschreibung läuft der Server im Entwicklungsmodus. Soll der Server im Produktionsmodus gestartet werden, muss dazu gemäß den Einstellungen in der Datei "DataSource.conf" auch eine MySQL-Datenbank eingerichtet sein bzw. alternativ in der Datei auf die In-Memory-Datenbank umgestellt werden.

Das Web-Interface ist im Browser über "http://[Serveradresse]:8080/babsi/" zu erreichen und zum Login kann "user123" als Benutzername und "password" als Passwort verwendet werden. Weitere Testbenutzer lassen sich der Datei "BootStrap.conf" entnehmen. Es sind bereits einige wenige Stationen und Visiten inkl. Checklisten angelegt, weitere Visiten können über die App hinzugefügt werden.

Um auf der Statistikseite einigermaßen sinnvolle Statistiken anzuzeigen, sollte dort eine Station mit mehreren Visiten ausgewählt werden. Außerdem sollte ein eigenes passendes Zeitintervall gewählt werden, da einige Visiten in der Zukunft liegen (18.09.2013 - 21.09.2013).